

農業用フィルム補修テープ

カッタエース®

G・BW・BBL



優れた
低温粘着性

特長

- 1 手切れ性に優れ、取扱い作業性が良い。
- 2 農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の粘着性(特に低温時)に優れる。
- 3 耐久性、耐候性に優れる。
- 4 カッタエースGは透明性が良い。

用途

- 1 農業用フィルム補修用(G)
- 2 牧草用ストレッチフィルム補修用(BW: 白色、BBL: 黒色)



BW使用例



住化プラステック株式会社

カットエース® G・BW・BBL

製品仕様と物性値

商品	色	幅(mm) × 長さ(m)	入数 (巻/箱)	厚み (mm)	粘着力(N/25mm)		ボール タック	備 考
					対SUS	対PE板		
 カッターエース®G	ナチュラル	80×10	36	0.14	20	10	15	農業用フィルム 補修用一般
		80×20	36					
		160×10	18					
		160×20	18					
 カッターエース®BW	白	80×25	18	0.14	20	10	15	牧草用フィルム 補修用
 カッターエース®BBL	黒	80×25	18	0.14	20	10	15	牧草用フィルム 補修用

※上記サイズ以外の特注品についてはご相談ください。

※上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

ご使用前に必ずお読みください

取り扱い注意事項

- 粘着テープの安全データシート(SDS)は、別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷める事がありますので、事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ・油分・水分等をよく拭き取って、しっかり押えて貼ってください。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



住建資材部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 (茅場町高木ビル3階)

TEL(03)6837-9202 FAX(03)6837-9205

<http://www.sumikaplac.co.jp>

このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。