

<缶シール用>

カットエース® SCA

◎製品の特長

- **手切れ性がよく、糊残りが少ない缶シール用テープ**
作業性に優れた缶シール用テープです。
糊残りも少なく、透明性も良好です。
プラスチックコアを採用により、紙粉等の混入を防止できます。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
カットエース® SCA	ナチュラル	PE エンボスフィルム	15×60	96	12
			18×60	78	
			20×60	72	
			50×60	30	

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

<軽梱包用テープ>

カットエース® PN・P

◎製品の特長

- **手切れ性がよく、作業性のよい梱包用テープ**
作業性に優れた梱包用テープです。
重ね貼りもでき、PN（ナチュラル）は透明性も良好です。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
カットエース® PN	ナチュラル	PE エンボスフィルム	50×50	30	20
カットエース® P	白				

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

<両面テープ>

スミカボンド 280

◎製品の特長

- **手切れ性がよく、耐久性・耐候性に優れる**

手切れ性に優れ、作業性のよいテープです。
低温時の粘着性に優れており、耐久性も良好です。
農業用補修テープ カットエース® Gと同じ粘着剤を使用しており、
同様にお使いいただけます。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
スミカボンド280	ナチュラル	PE エンボスフィルム	50×25	30	20

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

安全に関するご注意 <ご使用前に必ずお読みください>

- 安全データシート (SDS)は別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷めることがありますので、
事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取って、しっかり押さえて貼って下さい。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご承知おき願います



住化プラスチック株式会社

機能フィルム部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8

TEL 03-6837-9202

<https://www.sumikapla.co.jp>