

農業用テープのご紹介！



<農ビ・農ポリ補修用テープ>

カットエース® G

◎製品の特長

- **透明性がよく、耐久性に優れる**
手切れ性に優れ、作業性のよいテープです。
透明性があり、且つ低温時の粘着性に優れており、
農業用フィルムの補修用に最適です。



◎製品仕様

★下記以外のサイズはご相談ください

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
カットエース® G	ナチュラル	PE エンボスフィルム	80×10	36	20
			80×20	36	
			160×10	18	
			160×20	18	

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

<牧草用フィルム補修用テープ>

カットエース® BW・BBL

◎製品の特長

● 展開が早く、耐久性に優れる

手切れ性に優れ、作業性のよいテープです。
耐久性、耐候性に優れており、
牧草用フィルムの補修用に最適です。
使用されるストレッチフィルムの色に合わせて、
白・黒の2種類をご用意しています。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
カットエース® BW	白	PE エンボスフィルム	80×25	18	20
カットエース® BBL	黒	PE エンボスフィルム	80×25	18	

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。



⚠ 安全に関するご注意 <ご使用前に必ずお読みください>

- 安全データシート (SDS)は別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷めることがありますので、事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取って、しっかり押さえて貼って下さい。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご承知おき願います

 住化プラスチック株式会社

機能フィルム部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8

TEL 03-6837-9202 <https://www.sumikapla.co.jp>